

Technische Daten			
Typ		Congelo_180_-8_26_95_82	
Heizleistung:	:	500	kW
Medium:	:	Antifrogen N (34%)	
Vorlauftemperatur	:	95,00	°C
Rücklauftemperatur	:	82,00	°C
Volumenstrom	:	34,09	m³/h
Kälteleistung: Sommer ±6 %	:	180,00	kW
Kälteleistung: Winter ±6 %	:	235,00	kW
Medium:	:	Ammoniak	
Vorlauftemperatur	:	-8,00	°C
Rücklauftemperatur	:	-7,00	°C
Rückkühlleistung: ±6 %	:	680	kW
Medium	:	Antifrogen N (34%)	
Verflüssigertemp. (Sommer)	:	26,00	°C
Verflüssigertemp. (Sommer)	:	31,00	°C
Verflüssigertemp. (Winter)	:	15,00	°C
Verflüssigertemp. (Winter)	:	21,00	°C
Wärmeverhältnis Q0 / QH:	:	0,36/0,55	-
El. Bemessungsleistung	:	14,00	kW
El. Nennleistung ±6 %	:	8,04	kW
Spannungsversorgung	:	400V; 3Ph; 50Hz	
Länge ca	:	5,30	m
Breite ca	:	2,50	m
Höhe ca	:	3,50	m